



# FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad for Electrical Plastic Sockets

## PRODUKTBeskrivelse

FIRESAFE FT Seal Pad benyttes i elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannklassifiserte vegger og tak av gipsplate konstruksjoner, for å opprettholde brannmostandsklasse EI 60 – EI 120.

FIRESAFE FT Seal Pad er et produkt ferdig tilpasset standard vegg- eller takboks av plast. Produktet monteres enkelt innvendig i plastboksen, uten bruk av verktøy da FIRESAFE FT Seal Pad har en selvklebende tape på baksiden.

FIRESAFE ST Seal Pad er bestående av et varmeeekspanderende grafitt materiale, ekspanderer ved en temperatur på ca 200°C, ekspanderer hurtig 10 ganger sin opprinnelige størrelse og lukker plast boksen ved brann. Produktet leveres i dimensjon 50 mm x 50 mm x 6 mm, tar derfor liten plass av rommet inne i en elektrisk vegg- eller takboks.

## SERTIFISERING/ BRANNMOTSTAND/ ARTIKKEL -NR/ EL- NR

- FIRESAFE FT Seal Pad er testet i henhold til NS-EN 1366-3 (2009) og EN 13501-1/2.
- Sertifisert i henhold til ETA- 16/0093.
- Brannmotstand EI 60 til EI 120 med omfattende bruksområder for vegger og gulv.
- Brannklassifiserte vegger i henhold til EN 1363-1.: Vegg av gips eller murt/støpt konstruksjon (densitet 600 - 650 kg/m<sup>3</sup>) ≥ 100 mm.
- Brannklassifiserte dekker i henhold til EN 1363-1.: Dekker av murt/støpt konstruksjon (densitet 600 - 650 kg/m<sup>3</sup>) ≥ 150 mm.
- For flere detaljer, se DoP / Ytelseserklæring på [www.firesafe.no](http://www.firesafe.no).
- FIRESAFE Artikkel nr.: 100094 / El-nr. (NO): 12 178 01, El-nr. (SE): 14 206 24, El-nr. (FI): 60 105 13.
- FIRESAFE FT Seal Pad oppfyller kravene for **BREEAM-NOR** prosjekter.

## INSTALLASJON

Se Monteringsanvisning for FIRESAFE FT Seal Pad.

## FORPAKNING

Eske, 10 stk FIRESAFE FT Seal Pad.

## LAGRING/ HOLDBARHET

Lagres tørt, mellom +5°C og + 30°C. Best i kalde, mørke omgivelser.

- Holdbarhet uendelig ved uåpnet emballasje. Bør kontrolleres etter 10 år.

## SIKKERHETSFORHOLD

Ingen spesifikke restriksjoner.

Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE FT Seal Pad.

PRODUKTDATABLAD

Dato: 11.07.2017

Rev.: 3

Rev. Dato: 03.03.2026

Utarbeidet av.: MBM

Godkjent av.: PP

Europeiske godkjenninger:

ETA-16/0093

DoP.nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016

CE 0960



Eske: 10 stk. FIRESAFE FT Seal Pad

FS-artikkelnr.: 100 094

El-nr.: 12 178 01

EAN-kode: 7070800101682



FIRESAFE FT Seal Pad

Størrelse: 50 mm x 50 mm x 6 mm

FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside [www.firesafe.no](http://www.firesafe.no) Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110.  
Epost: [firmapost@firesafe.no](mailto:firmapost@firesafe.no)