

PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L Brandtätningsskudde



Färg	ljusgrå
Konsistens	kompakt
Densitet	230-430 g/l
Andel fasta partiklar	100 %
Expansionsförhållande	minimum 1:2,5 (30 min./600 °C)
Expansionstemperatur	ungefär 150 °C
Volym	PROMASTOP®-L ung. 2 l PROMASTOP®-L ung. 1 l
Mått PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L	ung. 320 x 200 mm ung. 320 x 100 mm

Allmän beskrivning

PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L är en grafitbaserad brandtätningsskudde som möjliggör snabb, enkel och dammfri installation. Kuddar som tidigare har installerats kan återanvändas förutsatt att de inte har utsatts för brand.

Användningsområde

PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L är brandtätningsskuddar för väggar och golv. De är konstruerade att användas tillsammans med kablar, kabelrännor och plaströr för att förhindra brandspridning.

Egenskaper

- Tillfällig penetrering under konstruktion och enkel återmontering.
- Permanent penetrering vid botten av väggar (rök)
- Dammsäker, lämplig för dator-och servercentra

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3
- SS-EN 13501-1/2

Förpackning

- PROMASTOP®-S: 10 kuddar per box
1000 st./pall
- PROMASTOP®-L: 5 kuddar per box
500 st./pall

Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras torrt

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsdatabladet för ytterligare råd
- Endast vid kontakt med innehållet - se H- och P-fraserna.