

# DATABLAD-FDV

## DOKUMENTASJON



Modell: WA6XF-A

### Bruksområde

Deres nye CGS-brannslukker inneholder slukkemiddel som gir apparatet brannklasse A. Brannslukningsapparatet X-Fog er en fullgod erstatning for skumslukkere i nesten alle miljøer. Den unike, miljønøytrale væsken i X-Fog gjør at apparatet ikke har noen skadelig effekt på helse eller miljø. Den gode slukkeeffekten gir også en meget rask varmereduksjon av brannen, dette gjør at andelen brannfarlige og giftige gasser som oppstår reduseres, som igjen skaper et bedre miljø for brukeren.

**Typiske bruksområder:** Offentlige lokaler som hoteller, skoler, sykehus, kontorer og butikker. Klasse A anbefales også for lager, sagbruk, snekkerverksted, boder og arbeidsboder.

### X-fogs virkemåde

X-Fog har opptil fire ganger bedre slukkeeffekt enn vann og virker både aktivt og som en forebyggende brannbeskyttelse ved å være slukkende og impregnerende, noe som hindrer gjenantennning i det brennende materialet. X-Fog gir også en meget rask varmereduksjon av brannen, dette gjør at mengden brannfarlige og giftige gasser reduseres, som igjen skaper et bedre miljø for brukeren.

### Plassering

Slukkeren leveres med en festeordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra +5 °C / +60 °C Om slukkeren skal stå utendørs eller i et forurenset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslukningsapparater. Brannslukkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

### Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannslukkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannslukkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og CGS serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 5. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



## TEKNISKE DATA

Brannklasse:	A	Modell:	WA6XF-A
Effektivitetsklasse:	34A	Sku:	600146
Arbeidstemperatur:	+5 °C / +60 °C	EAN:	7320896001466
Slukkemiddel:	5,4 L water + 0,6 L X-Fog	EN3 Testrapport:	20210155/SU 06
Størrelse:	6 L	MED cert:	12/PL/2757-12-REV 0
Tømmetid:	43 sek	Sertifisering:	EN3-7, CE
Kastelengde:	4-5 m		
Arbeidstrykk:	15 bar		
Arbeidstrykk:	15 bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	10		
Høyde (mm):	502		
Bredde (mm):	160		

**VIKTIG:** Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS  
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic