

CGS WAE6CR-A

6 liter vannslokker med tilsats (fluorfri)
Effektivitetsklasse 43A

Vannslokker med tilsats er et miljøvennlig alternativ der sløkking av branner i klasse A er viktigst. Vannslokker med tilsats inneholder vann med tilsetning av et fuktemiddel som bidrar til øket sløkkeeffekt i klasse A. CGS vannslokkere er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing med håndtak i rustfritt stål. Testventil for enkel testing av trykk. Ventil-hals utført i rustfritt stål for stor korrosjonsmotstand. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitets-coating.

VIRKEMÅTE

Vann er et rent og miljøvennlig alternativ, det beste valget der miljøvennlig slukking er vektlagt. Vannslokker med tilsats inneholder ikke fluortensider. Vann slokker gjennom kjøling og kvelning av brannen.

BRUKSOMRÅDER

I alle sammenheng hvor brannrisikoen i hovedsak innebærer klasse A branner. Der hvor hensynet til minimale etter-skader og sanering er viktig. Offentlig virksomhet, hoteller, overnattingssteder, skoler, kontor, butikker, kjøpesentra, og ellers der hvor ren og miljøvennlig sløkking er viktig.

A Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.

B Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, olje, lakk, maling

C Gassbranner så som propan, metan og butan.



Tekniske data

Modell:	WAE6CR-A	Kastelengde:	4-6 m
EN3 testrapport:	20200450/RUI 04	Arbeidstrykk:	12 BAR
MED cert:	MEDB00001HJ	Sylindermateriale:	Stål
Brannklasse:	A	Vekt:	9,5 kg
Effektivitetsklasse:	43A	Mål dia/høyde (mm):	160 x 520
Temperaturområde:	0°C/+60°C	Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Drivgass:	N ₂ , Nitrogen		
Slokkemiddel:	VATTEN + SUN WA		
	ECO PLUS	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk	
Fyllmengde:	6 liter	Standard NS-3910.	
Tømmetid:	33 sek		

Godkjenninger



Artikkel informasjon

Artnr: 600192
EAN: 7320896001923