



Nøglefunktioner:

- Universal strømforsyning 24/48VDC (HCV)
- 2 leder linjeovervågning (HCV)
- Programmerbare funktioner
- 2500N låsekraft
- Ekstremt støjsvag
- Automatisk selvjusterende nulpunkt

Elektrisk Vinduesåbner – Kædemotor

HCV 24/48VDC - HCVA 230VAC – HCVAR 230VAC

FUNKTIONER:

- Til tagvinduer, facadeløsninger og ovenlys
- Kompakt og elegant design
- Strømforsyning:
 - 24/48VDC (HCV)
 - 230VAC (HCVA/HCVAR)
- Programmerbare indstillinger:
 - Synkrofunktion (op til 4 enheder)
 - Kraft (tryk, træk, soft close)
 - Hastighed
 - Udvandring
 - Soft close længde
- 2 leder linjeovervågning (HCV)
- Soft close funktion
- Udvandring: 350-600-800-1000 mm som standard (kan formindskes ved programmering)

- Tryk-/trækkraft: 500N som standard (kan formindskes ved programmering)
- Indbygget elektronisk beskyttelse mod overlast
- Støjsvag
- Testet til min. 11.000 åbninger
- To forskellige hastigheder: komfort- og brandventilation
- 2,5 m silikonekabel
- Motorhus i hvidlakeret aluminium (RAL 9010)
- Testet i henhold til EN12101-2 (HCV/HCVA)
- Indbygget modtager + ekstern fjernbetjening (HCVAR)

Essentielt tilbehør:

- HOC elektronisk modul til udvidede funktioner
- Vind- og Regnsensor

Elektrisk Vinduesåbner



HCV 24/48VDC - HCVA 230VAC - HCVAR 230VAC

Varenr.	Model	Tryk- kraft (N)	Træk- kraft (N)	Strøm- forsyning	Soft Close	Låsekraft (N)	Tætnings- grad	Temperatur (°C)	Hastighed (mm/s)		Størrelse LxWxH (mm)
					Fabriks- indstilling				Komfort	Brand	
31010100	HCV 500N / 350mm	500	500	24VDC / 1.40A 48VDC / 0.70A	200N 50mm	2500	IP32	-25 - +75	7		436 x 52 x 42
31010200	HCV 500N / 600mm								7	10	561 x 52 x 42
31010300	HCV 500N / 800mm								10	14	661 x 52 x 42
31010400	HCV 500N / 1000mm								10	17	766 x 52 x 42
31020100	HCVA 500N / 350mm	500	500	230VAC / 30W	200N 50mm	2500	IP32	-25 - +75	7	7	586 x 52 x 42
31020200	HCVA 500N / 600mm								7	***10	711 x 52 x 42
31020300	HCVA 500N / 800mm								10	***14	811 x 52 x 42
31020400	HCVA 500N / 1000mm								10	***17	916 x 52 x 42
31030100	*HCVAR 500N / 350mm	500	500	230VAC / 30W	200N 50mm	2500	IP32	-25 - +75	7		586 x 52 x 42
31030200	*HCVAR 500N / 600mm								7		711 x 52 x 42
31030300	*HCVAR 500N / 800mm								10		811 x 52 x 42
31030400	*HCVAR 500N / 1000mm								10		916 x 52 x 42

* Indbygget modtager + ekstern fjernbetjening

**Må kun anvendes til bund- og sidehængte vinduer (kontakt din leverandør hvis anden brug ønskes)

***Brandhastighed kræver programmering fra Actulux eller programmering via PMD Tool



Beslagsæt - rustfri stål				Beslagsæt - hvid (RAL 9010)			
Varenr.	Anvendelse			Varenr.	Anvendelse		
33010100	Udadgående åbning			33010000	Udadgående åbning		
33010101	Indadgående åbning			33010001	Indadgående åbning		
33010102	Ovenlysåbning			33010002	Ovenlysåbning		

