



FIRESAFE FT BOARD

PRODUKTBEKRIVELSE

FIRESAFE FT Board er et branntettsystem av prefabrikkerte plater for rask og enkel installasjon i vegg og gulvkonstruksjoner, bestående av ubrennbar mineralull klasse A1 i henhold til EN 13501-1/2 med et smeltepunkt på ≥ 1000 °C.

FIRESAFE FT Board er i densitet 160kg/m³, tykkelse 50 mm påført brannhemmende dekkmalings type FIRESAFE FT Coating på en eller to sider av platen.

BRUKSOMRÅDE

- 291 Brannetting - Brannetting av gjennomføringer av kabel, kabelbunt og rør, samt brannetting av fuger og åpninger i brannskillende konstruksjoner. Ved gjennomføringer med tekniske installasjoner i FIRESAFE FT Board benyttes: FIRESAFE FT Acrylic / FIRESAFE FT Graphite / FIRESAFE FIRE WRAP / FIRESAFE FIRE COLLAR. Tilleggsprodukt velges i henhold til type installasjon som vist i montasjeavisingen.

FIRESAFE FT Board er vurdert i ETA 16/0103 for miljøkategori **Z2**: beregnet for bruk innendørs, med luftfuktighet under 85% RH, temperaturer over 0°C, uten eksponering for regn eller UV.

MONTERING

- Følg monteringsanvisning for FIRESAFE FT Board.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Se produktdatablad for FIRESAFE FT Board.

RENHOLD

Ingen rutiner er nødvendig - rengjøring er kun nødvendig av hensyn til estetikk.

- Benytt en tørr klut eller en godt oppvridd klut med vann tilsatt en mild vannbasert såpe.
- Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Ikke bruk høytrykkspyler.

ETTERSYN/KONTROLL

- I forhold til brannsikkerhet på bygget bør brannettinger på bygget kontrolleres minst én gang per år, for å sjekke at de ikke er skadet.
- Før utbedring av skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt utbedres skader med samme materiale som opprinnelig brukt. Ved skader kontakt brannsikrings entreprenør.

LEVETID

- Antatt teknisk levetid er minst 30 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. monteringsanvisning, samt at produktet er montert i ett miljø mot en overflate som den er beregnet for.
- Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsent, men er kun tiltenkt som et hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total-økonomi for ferdige utførte arbeider.

DEMONTERING / AVFALLSHÅNDTERING

- FIRESAFE FT Board brukes i kombinasjon med FS FT Acrylic/ FS FT Graphite / FS FIRE WRAP / FS FIRE COLLAR, så disse må fjernes først. FS FT Board fjernes ved å skjære i kantene med kniv og deretter dyttes ut fra utsparingen.
- Produktet er ikke klassifisert som farlig. Informasjon om komponenter: mineralullplater og brannklassifisert FIRESAFE FT Coating.
- Unngå utslipp til miljøet. Må håndteres i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.
- De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker.

SIKKERHETSFORHOLD

- Det er ingen kjent helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE FT Board.



FIRESAFE FT BOARD 2S 1200x600 mm

FS-artikkel nr.: 200 631
GTIN nr.: 7070800101880
El-nr. (NO): 12 178 14